INDUO II

Caractéristiques techniques		Pellets	Bois
Plage de puissance de chauffage	[kW]	3 - 10	5 - 10
Puissance thermique nominale	[kW]	10	10
Capacité de chauffage en fonction de l'isolation du domicile	[m³]	70-260	70-260
Consommation en combustible	[kg/h]	0,8-2,4	1,2-2,4
Capacité du réservoir*	[l/kg]	51/~33	-
Branchement réseau	[V]/[Hz]	230/50	230/50
Consommation électrique moyenne	[W]	20	20
Fusible	[A]	2,5	2,5
Rendement	[%]	91	86
Classe d´éfficacité énergétique		A+	A+
Index d'éfficacité énergétique		122,6	115,7
Tirage cheminée requis	[Pa]	3	12

*En raison de différentes densités apparentes des pellets, la capacité en kg peut diverger.

Caractéristique

Indépendant de l'air ambiant

Écran tactile

Grille de décendrage basculante

RIKATRONIC3

Système RLS

USB

Silencieux

Éfficacité énergétique

Accessoires

RIKA firenet

RIKA Voice

Sonde d'ambiance

Commande par GSM

RIKA®

Cheminée raccordement



Poids		Pellets	Bois
Poids sans manteau	[kg]	~305	~305
Poids avec manteau en pierre	[kg]	~345/385	~345/385
Masse d'accumulation (p.ex. pierre ollaire)	[kg]	~60/100	~60/100
Dimensions			
H - Hauteur	[mm]	1132	1132
B - Largeur	[mm]	882	882
T - Profondeur du corps	[mm]	515	515
Tuyaux de fumées			
R - Ø Diamètre	[mm]	150	150
RO - H Hauteur de raccordement avec tuyau d'angle d'origine	[cm]	165	165
RO - T1 Profondeur avec tuyau d'angle d'origine	[cm]	71	71
RO - T2 Distance mur - tuyau d'angle d'origine	[cm]	20	20
RO - T3 Profondeur fond de poèle - tuyau d'angle d'origine	[cm]	18	18
RO - S Distance raccord tuyau - paroi latérale	[cm]	45	45
R - H Hauteur de raccordement	[cm]	93	93
R - S Distance raccord derrière - paroi latérale	[cm]	40	40
Raccordement d'air frais			
F - Ø Diamètre	[mm]	125	125
F - H Hauteur	[cm]	22	22
F - S Distance raccord - paroi latérale	[cm]	21	21

Les distances de sécurité (distances minimales)

Attention
1. Par rapport aux objets non inflammables
a > 40cm b > 10cm
2. Par rapport aux objets inflammables et aux murs porteurs en béton armé
a > 80cm b > 20cm



En cas de doute, comme en cas de traduction manquante ou erronée, seule la version allemande est valable.
Sous réserve de modifications techniques et visuelles et d´erreurs de composition et d´impression.
© 2019 | RIKA Innovative Ofentechnik GmbH